

## HULE BLANCO



GOOD MANUFACTURING PRACTICES  
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121  
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Estos jaladores son ideales para remover agua de cualquier tipo de piso, aun cuando este sea irregular. El cuerpo del jalador cuenta con una entrada universal para cualquier bastón y está hecho con plástico reforzado con fibra mineral.

El jalador con hule blanco lo demandan usuarios que desean poder ver claramente cuando el hule ya está sucio para desechar el producto.

| PIEZA  |                                 |                | CAJA                            |        |         | PALET |          |        | CONTENEDOR 20 PIES<br>PALETIZADO |        | CONTENEDOR 48 PIES<br>PALETIZADO |        | CONTENEDOR 53 PIES<br>PALETIZADO |        |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|---------|-------|----------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| CÓDIGO | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO | PESO<br>APROX. | MEDIDAS<br>ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO    | CAJAS | PESO     | PIEZAS | CAJAS/<br>ATADOS                 | PIEZAS | CAJAS/<br>ATADOS                 | PIEZAS | CAJAS/<br>ATADOS                 | PIEZAS |
| W21145 | 45 X 4 X 18 cm                  | 0.29 kg        | 22.5 X 27.5 X 53 cm             | 10     | 3.26 kg | 18    | 73.68 kg | 180    | 180                              | 1800   | 432                              | 4320   | 468                              | 4680   |
| W21175 | 75 X 4 X 18 cm                  | 0.38 kg        | 22.5 X 27.5 X 82.5 cm           | 10     | 4.40 kg | 15    | 81.00 kg | 150    | 150                              | 1500   | 360                              | 3600   | 390                              | 3900   |

| CARACTERÍSTICAS GENERALES          |      |                           |      |                   |      |         |      |                          |      |
|------------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------|------|---------|------|--------------------------|------|
| RESISTENCIA A LOS RAYOS<br>DEL SOL |      | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |      | ABSORCIÓN DE AGUA |      | RIGIDEZ |      | RECUPERACIÓN<br>ELÁSTICA |      |
| CUERPO                             | HULE | CUERPO                    | HULE | CUERPO            | HULE | CUERPO  | HULE | CUERPO                   | HULE |
| B                                  | B    | B                         | E    | I                 | S    | B       | N/A  | I                        | E    |

| RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS |      |                 |      |                     |      |                         |      |                                |      |                        |      |
|---------------------------------------------|------|-----------------|------|---------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------|------|
| HUMEDAD                                     |      | ÁCIDOS DILUIDOS |      | ÁCIDOS CONCENTRADOS |      | ALCALIS DILUIDOS (SOSA) |      | ALCOHOL Y ACEITES<br>VEGETALES |      | DESTILADOS DE PETRÓLEO |      |
| CUERPO                                      | HULE | CUERPO          | HULE | CUERPO              | HULE | CUERPO                  | HULE | CUERPO                         | HULE | CUERPO                 | HULE |
| E                                           | E    | E               | B    | E                   | S    | E                       | E    | E                              | E    | E                      | S    |

### USOS SUGERIDOS:

Ideal para labores de limpieza de pisos con intensidad de uso media o alta.

### CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en superficies calientes.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Se recomienda utilizar estos jaladores con el bastón 1905-F o los bastones 1906-A\* o 1906-F\*. Para su uso con cualquier bastón de nuestra línea, contamos con el adaptador código 1999.

