

CEPILLOS CIRCULARES CON FIBRA DE NYLON ABRASIVO



GRANO 500  
ROJO



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Nuevos cepillos abrasivos fabricados con fibras de nylon impregnadas con carburo de silicio de 1 3/4" (4.45 cm) de longitud. Un estudio determinó que un cepillo fabricado con este material tiene una duración mayor que 200 discos abrasivos del mismo grano. El grano abrasivo que contiene esta fibra es el menos agresivo. Recomendado para un lavado diario y para superficies tales como concreto, mármol, terrazo y pisos con recubrimiento epóxico.

Este cepillo sustituye al disco color rojo.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDAS ALTO X Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJA	PIEZAS	CAJA	PIEZAS
2213R	13"	7.93 X 33.02 cm	2.28 kg	9 X 37 X 37 cm	1	2.28 kg	132	315.96 kg	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2214R	14"	8.25 X 35.56 cm	2.72 kg	9 X 49.5 X 49.5 cm	1	2.72 kg	132	374.04 kg	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2215R	15"	7.62 X 38.10 cm	2.97 kg	9 X 43 X 43 cm	1	2.97 kg	88	276.36 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2216R	16"	7.62 X 40.64 cm	3.34 kg	9 X 44 X 44 cm	1	3.34 kg	88	308.92 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2217R	17"	8.89 X 43.18 cm	3.57 kg	9 X 48.5 X 48.5 cm	1	3.57 kg	88	329.16 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2218R	18"	7.62 X 45.72 cm	4.28 kg	9 X 50 X 50 cm	1	4.28 kg	88	391.64 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2219R	19"	7.62 X 48.26 cm	4.84 kg	9 X 53 X 52 cm	1	4.84 kg	88	440.92 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2220R	20"	7.62 X 50.8 cm	4.84 kg	9 X 53 X 52 cm	1	4.84 kg	88	440.92 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288

CARACTERÍSTICAS GENERALES									
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	E	I	I	B	E	I	E

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	100 °C	130 °C	130°C	E	E	E	S	E	S	E	E	E	E	B	E

USOS SUGERIDOS:
Recomendado para un lavado diario y para superficies tales como concreto, mármol, terrazo y pisos con recubrimiento epóxico.

CONTRAINDICACIONES:
N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
N/A



E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (*)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA



(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / (*) Exposiciones intermitentes no le afectan)

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.