

BASTÓN DE ALUMINIO CON PUNTA METÁLICA



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Bastón de aluminio anodizado cédula 40 de 13/16" (2.06 cm) de diámetro por 1.50 m de largo y punta metálica con rosca de 3/4".

PIEZA				ATADO			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO	Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1905-A	150 cm	12.06 cm	0.70 kg	150 X 11.5 X 10 cm	12	8.72 kg	120	1061.40 kg	1440	1200	14400	2880	34560	3120	37440

CARACTERÍSTICAS GENERALES									
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO
B	E	S	B	I	I	S	E	E	I

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO
E	E	E	B	E	B	E	B	E	E	S	B

USOS SUGERIDOS:

Puede intercambiarse con cualquier producto de nuestra línea.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso con ácidos y alcalis diluidos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Todos los productos de nuestra línea.

